

TELEtek®



MV-1032

- Active/passive Terrestrial switch
- LED indicators at taps
- Terminal/cascade switch
- Compact design
- A class, CE approved
- DiSEqC 2.0 compatible
- External SMPS power supply

Product Features

Model		MV-1008	MV-1012	MV-1016	MV-1020	MV-1024	MV-1032
Girişler	SAT polariteleri + Terr	9IF+1Terr					
Yan çıkışlar		8	12	16	20	24	32
Anahat kaybı (dB)	SAT 950...2150MHz	-1...-2,5	-1...-5		-2...-5		-2...-7
Yan çıkış kaybı (dB)		-2....+2	-2...0		-3...0		-3...-1
Anahat kaybı (dB)	Terr 47...862MHz	-2....-3					-2,5...-3,5
Yan çıkış kaybı (dB) Passif	Terr 5...862MHz	-38...-28	-40...-33		-42...-35		-43...-38
İzolasyon	H/V	>30dB					
Geridönüş kaybı	Terr 47...862MHz	>10dB					
	SAT 950...2150MHz						
Çıkış seviyesi	SAT (IMD3, EN50083-5)	100 dBµV					
	Terr (IMD3, EN50083-5)	92 dBµV					
LNB beslemesi		12Vdc / 1500 mA					
Uydu alıcısından çekilen akım		40 mA					
Uydu alıcısı komutları		DiSEqC 2.0 / 13V, 18V, 13V+22KHz, 18V+22KHz					
Boyutlar BxExY (cm)		11x13x4	17x19x4		23x19x4		30x19x4

TELEtek Elektronik San.Tic.A.Ş.

Merkez Mah. Ayazma Cad. Demet İş Merkezi No:55 Kat:1 34406
Kağıthane İstanbul TÜRKİYE

+90 212 295 97 00

+90 212 295 42 43

teletek@teletek.com.tr

Türkiye
Discover
the potential

